




Wet System Bezug aus Polyester

Laschenbezug aus Polyester, innen Schlingen / außen offene Fransen mit Deckblatt aus Polyester



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m ³
00000547		↙ 40 ↘ 14	↙ 44 ↘ 14,5	☐	25	4,43	0,027
00000542		↙ 50 ↘ 16	↙ 52,5 ↘ 17	☐	25	5,3	0,036

SYSTEM

Flachmopssystem mit Laschen, verwendbar mit Rollen-, Backen- oder Vertikalpresse
Ideal für den fettigen Schmutz und Rückstände aufgrund des Fettaufnahmevermögens des Polyesters und der Garnstruktur

Vorteile

- **Zeitsparend:** dank der großen Reinigungsfläche und der Möglichkeit, Ecken zu erreichen und unter Möbeln zu reinigen
- **Ergonomisch:** leicht, es reduziert die Belastung des Bedieners

Material

Garn: 70% Polyester, 30% Baumwolle - Deckblatt: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen
Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels
Verwenden Sie keinen Weichspüler
Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit $\text{Ph} > 11$
Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Nicht im Trockner oder in einem Trommeltrockner trocknen

Zusätzliche Produkte



Wet System Light Halter



Teleskopstiel



Action Pro Dry



Dry Presse

Produktvarianten



Wet System Tris Bezug