




Wet System Microsafe Bezug

Reinigungsbezug aus Mikrofaser und Polypropylen und Deckblatt aus Polyester für rutschfesten Bodenbeläge und Beseitigung von anhaftenden Verunreinigungen



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m³
00000696		↙ 40 ↘ 14	↙ 45 ↘ 15		25	3,04	0,019

SYSTEM

Flachmopsystem mit Laschen, verwendbar mit Rollen-, Backen- oder Vertikalpresse
Ideal für die Reinigung von für rutschfeste oder porösen Bodenbelägen, zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz geeignet

GREEN BOX



EU-Umweltzeichen



DECITEX von den Fasern

Mikrofaser: 0,16 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert



Der Wet System Microsafe Bezug wird eine geringe Freisetzung von Mikroplastik beim Waschen attestiert (Test gemäß DIN EN ISO 4484-1 und 4484-2 durch ein externes Speziallabor).

Analyse

Die Analyse der rein mechanischen Wirkung des Microsafe Wischbezugs ergab eine Entfernung von 99,99 % der auf der Oberfläche vorhandenen Bakterien und Pilze (Test durchgeführt von einem externen Fachlabor unter Anpassung der Norm UNI EN 16615:2015).



Vorteile

- **Zeitsparend:** dank der großen Reinigungsfläche und der Möglichkeit, Ecken zu erreichen und unter Möbeln zu reinigen
- **Ergonomisch:** leicht, es reduziert die Belastung des Bedieners
- **Höchste Hygiene:** Die Mikrofaser dringt in die Mikroporen des Bodens ein, nimmt Schmutz und 99,99 % der Bakterien auf

Material

Garn: 70% Mikrofaser (80% Polyester, 20% Polyamid) - 30 % Polypropylen - Deckblatt: Polyester
Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Eigenschaften

Polypropylen-Einlagen

Warnungen

Verwenden Sie alkalische Waschmittel mit einem pH-Wert unter 11

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C



Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung