



## Scheuerfaser für Klettsystem

Scheuerfaser für Kletthalter aus Polyester und Acryl

Gewicht: 380 gr/mq (+/- 5)

## Technische Informationen

| Art.-Nr.        | Hinweise | cm (komm. Ab.) | cm (echte Ab.) | F                        | Stk | kg   | m³    |
|-----------------|----------|----------------|----------------|--------------------------|-----|------|-------|
| <b>00000710</b> |          | ↙ 40 ↘ 10      | ↙ 39 ↘ 10,5    | <input type="checkbox"/> | 25  | 0,81 | 0,019 |
| <b>00000711</b> |          | ↙ 60 ↘ 10      | ↙ 55 ↘ 10,5    | <input type="checkbox"/> | 25  | 0,88 | 0,02  |

## SYSTEM

Flachmopsystem mit Klettsystem, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank  
Ideal für die Reinigung von für rutschfeste oder porösen Bodenbelägen, zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz geeignet

## Vorteile

- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Ergonomisch:** es ist das leichteste System im TTS-Bereich

## Material

Garn: Polyester, Acryl

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

## Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 40° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden




Nicht im Trockner oder in einem Trommeltrockner trocknen

## Zusätzliche Produkte



Velook Halter



Velook Halter mit Block System



BIO Pro mit Klettsystem



BIO Basic mit Klettsystem