




Microsafe Klettbezug

Klettbezug aus Mikrofaser für rutschfesten Bodenbeläge und Beseitigung von anhaftenden Verunreinigungen



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m³
00000718		↙ 30 ↘ 12	↙ 32 ↘ 12,5	■	25	1,49	0,011
00000724		↙ 40 ↘ 12	↙ 44 ↘ 12,5	■	25	2,03	0,014
00000714		↙ 60 ↘ 12	↙ 64 ↘ 12	■	25	3,08	0,025

SYSTEM

Flachmopsystem mit Klettsystem, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal für die Reinigung von für rutschfeste oder porösen Bodenbelägen, zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz geeignet

GREEN BOX



EU-Umweltzeichen



DECITEX von den Fasern
Mikrofaser: 0,16 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Analyse

Die Analyse der rein mechanischen Wirkung des Microsafe Wischbezugs ergab eine Entfernung von 99,99 % der auf der Oberfläche vorhandenen Bakterien und Pilze (Test durchgeführt von einem externen Fachlabor unter Anpassung der Norm UNI EN 16615:2015).



23/10/25

Vorteile

- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Ergonomisch:** es ist das leichteste System im TTS-Bereich
- **Höchste Hygiene:** Die Mikrofaser dringt in die Mikroporen des Bodens ein, nimmt Schmutz und 99,99 % der Bakterien auf
- **Lange Lebensdauer des Produktes:** Halter mit hochwertigem Klettsystem für eine lange Lebensdauer des Reinigungsbezuges

Material

Garn: 70% Mikrofaser (80% Polyester, 20% Polyamid) - 30 % Polypropylen - Deckblatt: Polyester
Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Eigenschaften

Polypropylen-Einlagen

Warnungen

Verwenden Sie alkalische Waschmittel mit einem pH-Wert unter 11

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C



Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

www.ttsystem.com