



Leiter mit 3 Trittstufen

Faltbare Leiter aus Aluminium mit 3 Trittstufen, Tragkraft 150 Kg

Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm	Stk	kg	m³
00008770		↙ 55 ↘ 72 ↙ 95	1	5	0,068

SYSTEM

Klappleiter
Ideal, um gelegentlich hohe Oberflächen zu erreichen

Vorteile

- **Effizient:** entwickelt für den Einsatz bei Wartungsarbeiten
- **Ergonomisch:** die Breite der Plattform gewährleistet eine bequeme Arbeitsposition

Material

Aluminium

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Eigenschaften

Neigung: 68 °
Anti-Öffnungs- / Anti-Schließstange
Rutschfeste Trittfläche
Schrittweite: 83 mm
Verstärkungen an den Enden
Austauschbare Füße aus synthetischem Material
Verpackt in Schrumpffolie



10/07/24

Konformität

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass der folgende Produkt:

Art.-Nr.: 00008770

Beschreibung: Aluminiumleiter

erfüllt die folgenden Bestimmungen:

Gesetzesdekret Nr. 81 vom 9. April 2008

und europäischen Gesetzgebung:

UNI EN 14183

(Bescheinigung Nr. 2009/165 vom 26/02/2009 - Politecnico di Milano)

Wir möchten Sie auch daran erinnern, dass Sie die genannten Anweisungen unbedingt befolgen müssen, um die oben genannten Regeln einzuhalten.