




Ultrasafe Klettbezug

Reinigungsbezug aus Mikrofaser und Polypropylen für rutschfesten Bodenbeläge mit Klassifizierung R10/11, mit Klettssystem



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	F	Stk	kg	m³
0000H010R		↙ 40 ↘ 12		25	2,25	0,014
0000H010B		↙ 40 ↘ 12		25	2,25	0,014

SYSTEM

Flachmopsystem mit Klettssystem, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal für die Reinigung von für rutschfeste oder porösen Bodenbelägen, zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz geeignet

GREEN BOX



EU-Umweltzeichen



DECITEX von den Fasern

Mikrofaser: 0,16 DTX - Polypropylen: 37,03 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Vorteile

- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Ergonomisch:** es ist das leichteste System im TTS-Bereich
- **Wirksam:** die abrasive Wirkung von Polypropylen erleichtert das Entfernen von Schmutz
- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien
- **Optimales Gleiten:** gleitet widerstandslos auf die rutschfesten Oberflächen
- **Lange Lebensdauer des Produktes:** Halter mit hochwertigem Klettsystem für eine lange Lebensdauer des Reinigungsbezuges

Material

Garn: 50% Polypropylen, 40% Polyester, 10% Polyamid - Deckblatt: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Warnungen

Verwenden Sie alkalische Waschmittel mit einem pH-Wert unter 11

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden




Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung



Zusätzliche Produkte



Velook Halter



Velook Halter mit Block System



BIO Pro mit Klettsystem



BIO Basic mit Klettsystem