



Wet System Ultrasafe Wischbezug

Reinigungsbezug aus Mikrofaser und Polypropylen und Deckblatt aus Polyester für rutschfesten Bodenbeläge mit Klassifizierung R10/11



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m³
0000H210R		↙ 40 ↘ 14	↙ 40 ↘ 13		25	2,69	0,019
0000H210B		↙ 40 ↘ 14	↙ 40 ↘ 13		25	2,69	0,019

SYSTEM

Flachmopsystem mit Laschen, verwendbar mit Rollen-, Backen- oder Vertikalpresse
Ideal für die Reinigung von für rutschfeste oder porösen Bodenbelägen, zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz geeignet

GREEN BOX



EU-Umweltzeichen



DECITEX von den Fasern

Mikrofaser: 0,16 DTX - Polypropylen: 37,03 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Vorteile

- **Zeitsparend:** dank der großen Reinigungsfläche und der Möglichkeit, Ecken zu erreichen und unter Möbeln zu reinigen
- **Ergonomisch:** leicht, es reduziert die Belastung des Bedieners
- **Wirksam:** die abrasive Wirkung von Polypropylen erleichtert das Entfernen von Schmutz
- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien
- **Optimales Gleiten:** gleitet widerstandslos auf die rutschfesten Oberflächen

Material

Garn: 50% Polypropylen, 40% Polyester, 10% Polyamid - Deckblatt: Polyester
Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Warnungen

Verwenden Sie alkalische Waschmittel mit einem pH-Wert unter 11

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen
Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels
Verwenden Sie keinen Weichspüler
Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11
Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Wet System Light Halter



Teleskopstiel



Action Pro Dry



Dry Presse