




Tandem Klettbezug

Reinigungsbezug aus Mikrofaser für Trocken- oder Nassverwendung (Spray Reinigung) und für Reinigen, Deckblatt für Klettsystem



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m³
00AB8100BZ		↕ 40 ↕ 12	↕ 44 ↕ 14		25	2,43	0,014

SYSTEM

Flachmopsystem mit Klettsystem, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal für alle Oberflächen- und Partikelschmutz aufgrund der hohen Schmutzaufnahme des Garnes und der Mikrofaser

GREEN BOX



DECITEX von den Fasern
Mikrofaser: 0,58 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Vorteile

- **Effizient:** ein einziger Bezug zum Trocken- und Nassreinigung, in beiden Fällen wird eine hohe Leistung garantiert
- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Ergonomisch:** es ist das leichteste System im TTS-Bereich
- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien
- **Lange Lebensdauer des Produktes:** Halter mit hochwertigem Klettsystem für eine lange Lebensdauer des Reinigungsbezuges

Material

Garn: Mikrofaser (100% Polyester) - Deckblatt: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung

Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden




Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Velook Halter



Velook Halter mit Block System



BIO Pro mit Klettsystem



BIO Basic mit Klettsystem