



Soft Pro Klettbezug mit doppelter Umrandung

Klettbezug aus Mikrofaser für Trocken- oder Nassverwendung (Spray Reinigung), zum Reinigen und Beschichten, Deckblatt mit Klettsystem mit doppelter Umrandung



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m ³
00AB9525BW		↘ 40 ↘ 15	↘ 44 ↘ 14	☐	25	2,34	0,019
00AB9535BW		↘ 60 ↘ 15	↘ 62 ↘ 14	☐	20	2,52	0,025

SYSTEM

Flachmopsystem mit Klettsystem, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal für trockene und nebelfeuchte Bodenreinigung und zum Beschichten von glatten Innenböden

GREEN BOX



DECITEX von den Fasern
Mikrofaser: 0,75 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Vorteile

- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Ergonomisch:** es ist das leichteste System im TTS-Bereich
- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien
- **Wirksam:** besonders geeignet für das Beschichten, gewährleistet hohe Leistung
- **Lange Lebensdauer des Produktes:** Halter mit hochwertigem Klettsystem für eine lange Lebensdauer des Reinigungsbezuges

Material

Garn: Mikrofaser (100% Polyester) - Deckblatt: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden




Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Velook Halter



Velook Halter mit Block System



BIO Pro mit Klettsystem



BIO Basic mit Klettsystem

Produktvarianten



Soft Band Klettbezug mit doppelter Umrandung