




## Soft Striat Klettbezug mit doppelter Umrandung

Bezug aus Mikrofaser mit Streifen, Deckblatt mit Klettsystem mit doppelter Umrandung



### Technische Informationen

| Art.-Nr.   | Hinweise | cm (komm. Ab.) | cm (echte Ab.) | F                                                                                     | Stk | kg   | m³    |
|------------|----------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|
| 00AE9525BB |          | ↘ 40 ↘ 15      | ↘ 44 ↘ 14      |   | 25  | 1,89 | 0,019 |
| 00AE9535BB |          | ↘ 60 ↘ 15      | ↘ 62 ↘ 14      |  | 20  | 2,02 | 0,025 |

### SYSTEM

Flachmopsystem mit Klettsystem, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank  
Ideal für glatte oder poröse Innenböden mit mittlerem Schmutzgrad

### GREEN BOX



**DECITEX von den Fasern**  
Mikrofaser: 0,56 DTX



**Effizient:** die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

### Vorteile

- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Ergonomisch:** es ist das leichteste System im TTS-Bereich
- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien
- **Lange Lebensdauer des Produktes:** Halter mit hochwertigem Klettsystem für eine lange Lebensdauer des Reinigungsbezuges

## Material

Garn: Mikrofaser (80% Polyester, 20% Polyamid) - Deckblatt: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

## Waschempfehlungen

### Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung

Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

### Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden




Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

## Zusätzliche Produkte



Velook Halter



Velook Halter mit Block System



BIO Pro mit Klettsystem



BIO Basic mit Klettsystem

## Produktvarianten



Soft Pro Klettbezug mit doppelter Umrandung