




Tri Safe-Strip Bezug



Beidseitiger Bezug: eine Seite fürs Reinigen von rutschfesten oder porösen Bodenbelägen und die andere abschleifende Seite für hartnäckigen Verschmutzungen



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m ³
00BF9000VV		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21		10	1,91	0,013
00BF9000BV		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21		10	1,91	0,013
00BF9000RV		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21		10	1,91	0,013
00BF9000GV		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21		10	1,91	0,013

SYSTEM

Flachmopsystem mit beidseitigem Halter, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Geeignet für Objekte mit porösen Bodenbelägen mit hartnäckigen Verschmutzungen, die abschleifende Seite beseitigt und die Mikrofaser-Seite nimmt anhaftenden Verunreinigungen auf

GREEN BOX



DECITEX von den Fasern

Safe Stoff

Mikrofaser: 0,58 DTX - Multifilament: 3,48 DTX - Scheuerfaser: 50 DTX

Strip Stoff

Polyester: 50 DTX



100% Reinigungsfläche, keine Verschwendung des gesamten Lebenszyklus des Reinigungsbezuges

Vorteile

- **Vielseitig:** Die Kombination verschiedener Fasern ermöglicht unterschiedliche Operationen mit einem einzigen Tuch
- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien
- **Touch-free:** das Auflösung-System des Bezuges verhindert den Kontakt mit dem Schmutz
- Wenn verwendet mit Vortränkungs-System die Halbierung der notwendigen Tücher wird ermöglicht, dank den zwei reinigende Fläche des Bezuges
- Wenn verwendet mit Presse kehren Sie die Hälfte der Malen zum Eimer zurück, um den Bezug auszuspülen und zu wringen, die beiden Flächen des Bezuges verdoppeln die Schmutzaufnahme

Material

Safe Stoff: Polyester - Strip Stoff: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C



Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Trilogy Klapphalter



BIO Trilogy Basic



01/07/25

Produktvarianten



Tri Wet 1-Strip Bezug