




Tri Wet 1-Strip Bezug



Beidseitiger Bezug: eine Seite zum Reinigen von glatten Bodenbelägen und die andere abschleifende Seite für hartnäckigen Verschmutzungen



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m ³
00FG9000VB		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21		10	1,29	0,013

SYSTEM

Flachmopsystem mit beidseitigem Halter, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal für Objekte mit hartnäckigen Verschmutzungen, die abschleifende Seite entfernt und die Mikrofaserseite nimmt Rückstände auf

GREEN BOX



DECITEX von den Fasern

Wet 1 Stoff

Mikrofaser: 0,16 DTX

Strip Stoff

Polyester: 50 DTX



100% Reinigungsfläche, keine Verschwendung des gesamten Lebenszyklus des Reinigungsbezuges

Vorteile

- **Vielseitig:** Die Kombination verschiedener Fasern ermöglicht unterschiedliche Operationen mit einem einzigen Tuch
- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Touch-free:** das Auflösung-System des Bezuges verhindert den Kontakt mit dem Schmutz
- Wenn verwendet mit Presse kehren Sie die Hälfte der Malen zum Eimer zurück, um den Bezug auszuspülen und zu wringen, die beiden Flächen des Bezuges verdoppeln die Schmutzaufnahme

Material

Wet 1 Stoff: 85 % Polyester, 15 % Polyamid - Strip Stoff: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C



Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Trilogy Halter



BIO Trilogy Basic

Produktvarianten



Tri Safe-Strip Bezug