




Tri Wet 1-Ultrasafe Bezug



Beidseitiger Bezug: eine Seite fürs Reinigen von glatten Bodenbelägen und die andere Seite fürs Reinigen von rutschfesten Bodenbelägen R10/R11



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m ³
00GN9000BB		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21		10	1,69	0,013

SYSTEM

Flachmopsystem mit beidseitigem Halter, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal für Bereiche, die glatte und rutschfeste Böden kombinieren

GREEN BOX



DECITEX von den Fasern Wet 1 Stoff

Mikrofaser: 0,16 DTX

Ultrasafe-Gewebe

Mikrofaser: 0,16 DTX - Polypropylen: 37,03 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert



100% Reinigungsfläche, keine Verschwendung des gesamten Lebenszyklus des Reinigungsbezuges

Vorteile

- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien
- **Wirksam:** die abrasive Wirkung von Polypropylen ermöglicht die einfache Entfernung von hartnäckigem Schmutz
- **Optimales Gleiten:** gleitet widerstandslos auf die rutschfesten Oberflächen
- **Zeitsparend:** doppeltes Reinigungsergebnis dank der Bezüge mit zwei Reinigungsflächen
- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Touch-free:** das Auflösung-System des Bezuges verhindert den Kontakt mit dem Schmutz
- Wenn verwendet mit Vorränkungssystem die Halbierung der notwendigen Tücher wird ermöglicht, dank den zwei reinigende Fläche des Bezuges
- Wenn verwendet mit Presse kehren Sie die Hälfte der Malen zum Eimer zurück, um den Bezug auszuspülen und zu wringen, die beiden Flächen des Bezuges verdoppeln die Schmutzaufnahme

Material

Wet 1-Gewebe: 85% Polyester, 15% Polyamid - Ultrasafe-Gewebe: 50% Polypropylen, 40% Polyester, 10% Polyamid
Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C



Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Trilogy Halter



BIO Trilogy Basic



03/12/25

Produktvarianten



Tri Wet 1-UltrSAFE Bicolor Bezug