




Microsafe Wide Klettbezug

Mikrofaserbezug mit hoher Wasseraufnahme für rutschfesten Bodenbeläge und Beseitigung von anhaftenden Verunreinigungen, mit Deckblatt mit Klettsystem



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m³
00P00724E		↙ 40 ↘ 12	↙ 47 ↘ 12		25	2,75	0,014

SYSTEM

Flachmopsystem mit Klettsystem, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal für die Reinigung von für rutschfeste oder porösen Bodenbelägen, zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz geeignet

GREEN BOX



EU-Umweltzeichen



DECITEX von den Fasern

Mikrofaser: 0,16 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Vorteile

- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien
- **Effizient:** hohe Wasseraufnahme, die für hohe Reinigungsautonomie sorgt und damit eine erhebliche Zeitersparnis
- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Ergonomisch:** es ist das leichteste System im TTS-Bereich
- **Lange Lebensdauer des Produktes:** Halter mit hochwertigem Klettsystem für eine lange Lebensdauer des Reinigungsbezuges



01/07/25

Material

Garn: 70% Mikrofaser (80% Polyester, 20% Polyamid) - 30 % Polypropylen - Deckblatt: Polyester
Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Eigenschaften

Polypropylen-Einlagen

Warnungen

Verwenden Sie alkalische Waschmittel mit einem pH-Wert unter 11

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen
Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels
Verwenden Sie keinen Weichspüler
Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11
Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden




Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Velook Halter



Velook Halter mit Block System




BIO Pro mit Klettsystem



BIO Basic mit Klettsystem

Produktvarianten



Microsafe Klettbezug