



Fibra abrasiva para sistema adherente

Fibra abrasiva de poliéster y acrílico

Peso: 380 gr/mq (+/- 5)

Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m³
00000710		↙ 40 ↘ 10	↙ 39 ↘ 10,5	☐	25	0,81	0,019
00000711		↙ 60 ↘ 10	↙ 55 ↘ 10,5	☐	25	0,88	0,02

SISTEMA

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito. Ideal para el fregado de superficies antideslizantes o porosas, también para retirar la suciedad incrustada.

Beneficios

- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Ergonómico:** es el sistema más ligero en la gama TTS

Material

Hilo: poliéster, acrílico

Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)



Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx 40° C




Blanqueo posible, no utilizar cloro




No secar con secadora

Productos complementarios



Bastidor Velook



Bastidor Velook con Block System



BIO Pro con sistema adherente



BIO Basic con sistema adherente