




## Mopa sistema adherente Microsafe

Mopa de microfibra para suelos antideslizantes y para eliminar residuos incrustados, con sistema adherente



### Informaciones técnicas

| código   | notas | cm (dim. com.) | cm (dim. reales) | C | ud. | kg   | m³    |
|----------|-------|----------------|------------------|---|-----|------|-------|
| 00000718 |       | ↙ 30 ↘ 12      | ↙ 32 ↘ 12,5      | ■ | 25  | 1,49 | 0,011 |
| 00000724 |       | ↙ 40 ↘ 12      | ↙ 44 ↘ 12,5      | ■ | 25  | 2,03 | 0,014 |
| 00000714 |       | ↙ 60 ↘ 12      | ↙ 64 ↘ 12        | ■ | 25  | 3,08 | 0,025 |

### SISTEMA

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito  
Ideal para el fregado de superficies antideslizantes o porosas, también para retirar la suciedad incrustada

### GREEN BOX



Certificado de la etiqueta ecológica de la UE



#### DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,16 DTX



**Eficiente:** la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos

### Análisis

El análisis de la acción mecánica de ma mops Microsafe reveló una eliminación del 99,99 % de las bacterias y hongos presentes en la superficie (prueba realizada por un laboratorio externo especializado adaptando la norma UNI EN 16615:2015).



23/10/25

### Beneficios

- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Ergonómico:** es el sistema más ligero en la gama TTS
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en los poros del suelo, recogiendo la suciedad y el 99,99 % de las bacterias
- **Larga duración:** soporte con sistema adherente de alta calidad para asegurar una larga vida de la mopa

### Material

Hilo: 70% microfibra (80% poliéster, 20% poliamida) - 30% polipropileno - Tela: poliéster  
Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)

### Características

Insertos en polipropileno para una acción abrasiva respetuosa de las superficies

### Advertencias

Usar detergentes alcalinos con un pH inferior a 11

### Condiciones de lavado

#### Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente  
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza  
Uso recomendado del detergente textil profesional  
No usar suavizante  
No use detergentes con Ph> 11  
Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

### Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°



Blanqueo posible, no utilizar cloro




Secar en tambor o con secadora a baja intensidad


[www.ttsystem.com](http://www.ttsystem.com)



## Productos complementarios



Bastidor Velook




Bastidor Velook con Block System



BIO Pro con sistema adherente



BIO Basic con sistema adherente



Soporte Clean Glass

## Variantes productos



Mopa sistema adherente Microblue