




## Kit recambio mojado



Kit: soporte articulado y recambio mojado



## Informaciones técnicas

| código    | notas | cm   | ud. | kg   | m <sup>3</sup> |
|-----------|-------|------|-----|------|----------------|
| 00008243E |       | ↙ 35 | 10  | 2,38 | 0,022          |
| 00008242E |       | ↙ 40 | 10  | 2,58 | 0,027          |

## SISTEMA

Sistema para la aplicación de cera con mojado  
Ideal para el tratamiento de suelos y para la limpieza de cristales

## Beneficios

- **Eficaz:** la microfibra de alto rendimiento permite una distribución uniforme y sin rayas de cualquier tipo de acabado líquido
- **Eficiente:** el hilo altamente absorbente libera gradualmente la cera, garantizando una larga autonomía
- **Manejable:** la unión articulada a 180° facilita el uso en ambientes con obstáculos

## Compatibilidad

Compatible con cualquier mango con agujero con diámetro de 18 a 23 mm

## Material

Soporte: aluminio, polipropileno - Mojado: microfibra (100% poliéster)

Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)



13/02/25

### Características

Equipado con junta articulada para un movimiento completo de 360°

### Condiciones de lavado

#### Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente  
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza  
Uso recomendado del detergente textil profesional  
No usar suavizante  
No use detergentes con  $\text{Ph} > 11$   
Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

### Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°



Blanqueo posible, no utilizar cloro



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad