



## Recambio mopa sistema adherente Soft Pro con borde

Recambio mopa de microfibra para el barrido en seco/en húmedo (limpieza de pulverización), para el fregado y para encerar los suelos, con tela para sistema adherente y borde reforzado antichoque



## Informaciones técnicas

| código     | notas | cm (dim. com.) | cm (dim. reales) | C                        | ud. | kg   | m³    |
|------------|-------|----------------|------------------|--------------------------|-----|------|-------|
| 00AB9525BW |       | ↙ 40 ↘ 15      | ↙ 44 ↘ 14        | <input type="checkbox"/> | 25  | 2,34 | 0,019 |
| 00AB9535BW |       | ↙ 60 ↘ 15      | ↙ 62 ↘ 14        | <input type="checkbox"/> | 20  | 2,52 | 0,025 |

## SISTEMA

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito  
Ideal para el barrido en seco, la limpieza de pulverización y para encerar los suelos interiores lisos

## GREEN BOX



**DECITEX de las fibras**  
Microfibra: 0,75 DTX



**Eficiente:** la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos

## Beneficios

- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Ergonómico:** es el sistema más ligero en la gama TTS
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Eficaz:** especialmente adecuado para la aplicación de cera, asegura un alto rendimiento
- **Larga duración:** soporte con sistema adherente de alta calidad para asegurar una larga vida de la mopa

## Material

Hilo: microfibra (100% poliéster) - Tela: poliéster

Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)

## Condiciones de lavado

### Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente

Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza

Uso recomendado del detergente textil profesional

No usar suavizante

No use detergentes con Ph > 11

Se recomienda el uso de bolsas de red para agilitar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

## Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°




Blanqueo posible, no utilizar cloro




Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

## Productos complementarios



Bastidor Velook



Bastidor Velook con Block System



BIO Pro con sistema adherente



BIO Basic con sistema adherente

## Variantes productos



Recambio mopa sistema adherente  
Soft Band con borde