




Recambio mopa sistema adherente Soft Band con borde

Recambio mopa de microfibra blanca con rayas azules en fibra cepillada para acción intensiva, tela para sistema adherente y borde reforzado antichoque



Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m³
00AF9525BB		↙ 40 ↘ 15	↙ 44 ↘ 14		25	2,16	0,019
00AF9535BB		↙ 60 ↘ 15	↙ 62 ↘ 14		20	2,32	0,025

SISTEMA

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito
Ideal para suelos internos lisos o porosos con suciedad grasa

GREEN BOX



DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,75 DTX



Sostenibilidad ecológica en el sector hospitalario y genérico: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo y también resiste más que el algodón

Beneficios

- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Ergonómico:** es el sistema más ligero en la gama TTS
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Eficaz:** excelente acción desengrasante del poliéster sobre la suciedad sin dañar las superficies
- **Larga duración:** soporte con sistema adherente de alta calidad para asegurar una larga vida de la mopa

Material

Hilo: microfibra (80% poliéster, 20% poliamida) - Tela: poliéster
Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
No usar suavizante
Uso recomendado de las bolsas de red apropiadas para el lavado, para preservar las fibras
Uso recomendado de detergente textil normal
No use detergentes con Ph > 11

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°




Blanqueo posible, no utilizar cloro




Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

Productos complementarios



Bastidor Velook



Bastidor Velook con Block System



BIO Pro con sistema adherente



BIO Basic con sistema adherente

Variantes productos



Recambio mopa sistema adherente
Soft Pro con borde