




Recambio mopa Tri Ultrasafe

Recambio mopa doble cara fregado superficies antideslizantes R10/R11



Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)		cm (dim. reales)		C	ud.	kg	m³
00NN9000BB		46	20,5	46,5	21		10	1,69	0,013
00NN9000RR		46	20,5	46,5	21		10	1,69	0,013

SISTEMA

Sistema plano con bastidor reversible que se puede usar preimpregnado, impregnado a demanda con estación de impregnación o con la prensa correspondiente
Ideal para el fregado de superficies antideslizantes o porosas, también para retirar la suciedad incrustada

GREEN BOX

DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,16 DTX - Polipropileno: 37,03 DTX

Eficiente: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos

100% material que limpia, sin derroche durante toda la vida útil de la mopa

Beneficios

- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Eficaz:** la acción abrasiva del polipropileno permite eliminar fácilmente la suciedad más resistente
- **Excelente fluidez:** resbala fácilmente sobre las superficies antideslizante
- **Reduce el tiempo de trabajo:** doble resultado de limpieza gracias a los recambios mopas a dos caras
- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Sin contacto :** el sistema de desenganche del recambio elimina el contacto con la suciedad
- Se puede utilizar con sistema de pre-impregnación que permite de reducir de la mitad las mopas que son necesarias para la limpieza, gracias a las dos caras de limpieza
- Utilizado con prensa reduce a la mitad el nombre de veces que el operario va al cubo para aclarar y prensar la mopa, las dos caras de la mopa duplican la capacidad de recogida

Material

50% polipropileno, 40% poliéster, 10% poliamida

Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
 Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
 Uso recomendado del detergente textil profesional
 No usar suavizante
 No use detergentes con Ph> 11
 Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa

Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°

Blanqueo posible, no utilizar cloro

Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

Productos complementarios



Bastidor Trilogy



BIO Trilogy Basic

www.ttsystem.com

Variantes productos



Recambio mopa Tri Ultrasafe Bicolor