




Recambio sistema adherente Microsafe Wide

Recambio mopa en microfibra con alta absorbencia para suelos antideslizantes y para eliminar residuos incrustados, con tela para sistema adherente



Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)		cm (dim. reales)		C	ud.	kg	m³
00P00724E		40	12	47	12		25	2,75	0,014

SISTEMA

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito. Ideal para el fregado de superficies antideslizantes o porosas, también para retirar la suciedad incrustada.

GREEN BOX

Certificado de la etiqueta ecológica de la UE

DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,16 DTX

Eficiente: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos.

Beneficios

- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias.
- **Eficiente:** la elevada capacidad de absorbencia confiere una larga autonomía de fregado, lo que permite un considerable ahorro de tiempo.
- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles.
- **Ergonómico:** es el sistema más ligero en la gama TTS.
- **Larga duración:** soporte con sistema adherente de alta calidad para asegurar una larga vida de la mopa.

Material

Hilo: 70% microfibra (80% poliéster, 20% poliamida) - 30% polipropileno - Tela: poliéster
Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)

Características

Insertos en polipropileno para una acción abrasiva respetuosa de las superficies

Advertencias

Usar detergentes alcalinos con un pH inferior a 11

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
Uso recomendado del detergente textil profesional
No usar suavizante
No use detergentes con Ph> 11
Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado


Instrucciones específicas de la mopa

Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°


Blanqueo posible, no utilizar cloro

Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

Productos complementarios



Bastidor Velook



Bastidor Velook con Block System




BIO Pro con sistema adherente



BIO Basic con sistema adherente

Variantes productos



Recambio mopa sistema adherente
Microsafe