




Recambio sistema adherente Tris

Recambio mopa de microfibra, poliéster y algodón hilo continuo, con tela para sistema adherente



Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	ud.	kg	m³
OM000651		↘ 40 ↘ 10,5	↘ 44,2 ↘ 10	25	2,18	0,014
OM000652		↘ 60 ↘ 10,5	↘ 64,2 ↘ 10	25	3,52	0,03

SISTEMA

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito. Ideal para cualquier superficie y suciedad gracias a la combinación de las 3 fibras: algodón para la absorción, microfibra para la recogida y poliéster para la suciedad grasa y fluidez.

GREEN BOX



DECITEX de las fibras
Microfibra: 0,52 DTX



Eficiente: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos.

Beneficios

- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Ergonómico:** es el sistema más ligero en la gama TTS
- **Multiuso:** La combinación de diferentes fibras permite diferentes operaciones con un solo recambio
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Larga duración:** soporte con sistema adherente de alta calidad para asegurar una larga vida de la mopa

Material

Hilo: poliéster, algodón, microfibra - Tela: poliéster

Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente

Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza

Uso recomendado del detergente textil profesional

No usar suavizante

No use detergentes con Ph > 11

Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°




Blanqueo posible, no utilizar cloro




No secar con secadora

Productos complementarios



Bastidor Velook



Bastidor Velook con Block System



BIO Pro con sistema adherente



BIO Basic con sistema adherente

Variantes productos



Recambio mopa sistema adherente
Microblue



Recambio mopa sistema adherente
Microriccio