Ficha Producto

Fecha de emisión: 15/07/24

Recambio mopa sistema adherente Microsplit 32

Recambio mopa en ultra-microfibra hilo continuo con tela para sistema adherente



Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m³
0MAD9710BW	blanco con tela azul	↓ 30 → 10,5	↓ 30,5 → 10	☐	25	1,17	0,014
0MAD9720BW	blanco con tela azul	↓ 40 → 10,5	↓ 44 → 10	☐	25	2,01	0,019
0MAD9730BW	blanco con tela azul	↓ 60 → 10,5	↓ 64 → 10	☐	25	2,88	0,025

SISTEMA

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito Ideal para cualquier superficie y suciedad de partículas, gracias a la gran capacidad de recogida de suciedad del pelo y de la microfibra

GREEN BOX

Certificado de la etiqueta ecológica de la UE

DECITEX de las fibras
Microfibra: 0,20 DTX

Eficiente: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos

Beneficios

- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Ergonómico:** es el sistema más ligero en la gama TTS
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Larga duración:** soporte con sistema adherente de alta calidad para asegurar una larga vida de la mopa

www.ttsystem.com

15/07/24

Material

Hilo: microfibra (80% poliéster, 20% poliamida) - Tela: poliéster
Embalaje: *haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes*

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
Uso recomendado del detergente textil profesional
No usar suavizante
No use detergentes con Ph> 11
Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa

Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°

Blanqueo posible, no utilizar cloro

Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

Productos complementarios


Bastidor Velook


Bastidor Velook con Block System

BIO Pro con sistema adherente

BIO Basic con sistema adherente

Soporte Clean Glass

Variantes productos

Recambio mopa sistema adherente Microriccio

Recambio mopa sistema adherente Microblue