





## Recambio sistema adherente Microred

Mopa de microfibra con alta absorbencia con sistema adherente



## Informaciones técnicas

| código          | notas | cm (dim. com.) | cm (dim. reales) | C                                                                                    | ud. | kg   | m³    |
|-----------------|-------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|
| <b>OR000727</b> |       | ↙ 40 ↘ 12      | ↙ 46 ↘ 12,5      |  | 25  | 2,03 | 0,014 |

## SISTEMA

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito  
Ideal para el fregado frecuente de superficies lisas

## GREEN BOX



Certificado de la etiqueta ecológica de la UE



### DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,16 DTX



**Eficiente:** la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos



El producto está clasificado como de baja liberación de microplásticos durante el lavado (prueba realizada según la norma ISO 23231 por un laboratorio externo especializado)

## Análisis

El análisis de la acción mecánica de la mopa Microred reveló una eliminación del 99,99 % de las bacterias y hongos presentes en la superficie (prueba realizada por un laboratorio externo especializado adaptando la norma UNI EN 16615:2015).  
El análisis de la acción mecánica de la mopa Microred reveló una eliminación del Coronavirus 229E de las superficies de acero del 99,9% (prueba realizada por un laboratorio externo especializado)



23/10/25

### Beneficios

- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Ergonómico:** es el sistema más ligero en la gama TTS
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en los poros del suelo, recogiendo la suciedad y el 99,99 % de las bacterias
- **Larga duración:** soporte con sistema adherente de alta calidad para asegurar una larga vida de la mopa

### Material

Hilo: microfibra (85% poliéster, 15% poliamida) - Tela: poliéster

Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)

### Advertencias

Usar detergentes alcalinos con un pH inferior a 11

### Condiciones de lavado

#### Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente

Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza

Uso recomendado del detergente textil profesional

No usar suavizante

No use detergentes con Ph> 11

Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

### Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°




Blanqueo posible, no utilizar cloro




Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

## Productos complementarios



Bastidor Velook



Bastidor Velook con Block System



BIO Pro con sistema adherente



BIO Basic con sistema adherente

## Variantes productos



Mopa sistema de bolsillos Microred