



Bayeta Steel-T

Bayeta multiuso coagulado desengrasante y anticalcareo para superficies brillantes



Para superficies como: acero, cromados, cerámica - lavable en lavadora - Poliuretano, poliamida y poliéster - Peso: 285 gr/mq - Absorbencia: 400%

Informaciones técnicas

código	notas	cm	C	ud.	kg	m ³
TCH401010	1 paq. de 5 ud.	↙ 41,5 ↘ 33,5	■	20	5,21	0,026
TCH401020	1 paq. de 5 ud.	↙ 41,5 ↘ 33,5	■	20	4,23	0,026
TCH401030	1 paq. de 5 ud.	↙ 41,5 ↘ 33,5	■	20	5,21	0,026
TCH401040	1 paq. de 5 ud.	↙ 41,5 ↘ 33,5	■	20	5,21	0,026
TCH401019	1 cartón de 20 paq.	↙ 41,5 ↘ 33,5	■	1	5,21	0,026
TCH401029	1 cartón de 20 paq.	↙ 41,5 ↘ 33,5	■	20	4,23	0,026
TCH401039	1 cartón de 20 paq.	↙ 41,5 ↘ 33,5	■	20	5,21	0,026
TCH401049	1 cartón de 20 paq.	↙ 41,5 ↘ 33,5	■	20	5,21	0,026

SISTEMA

Bayeta para la limpieza manual de las superficies
Ideal para superficies brillantes

Beneficios

- **Eficaz:** acción desengrasante y anticalcareo en una sola pasada

Material

68% poliéster, 12% poliamida, 20% poliuretano



31/10/23

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
Uso recomendado del detergente textil profesional
No usar suavizante
No use detergentes con $\text{Ph} > 11$
Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°



Blanqueo posible, no utilizar cloro



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad