



Fibre abrasive à scratch

Fibre abrasive en polyester et acrylique

Poids : 380 gr/mq (+/- 5)

Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m ³
00000710		↙ 40 ↘ 10	↙ 39 ↘ 10,5	☐	25	0,81	0,019
00000711		↙ 60 ↘ 10	↙ 55 ↘ 10,5	☐	25	0,88	0,02

SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée.

Avantages

- **Simple :** le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Ergonomique :** c'est le système le plus léger de la gamme TTS

Matériel

Fil : polyester, acrylique

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)



Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 40 ° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore




Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support Velook



Support Velook avec Block System



BIO Pro avec système à scratch



BIO Basic avec système à scratch