



Frangé Uni System Ultrasafe

Frangé en microfibre et polypropylène et support en polyester pour sols antidérapants R10/11



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m³
0000H410R		↙ 40 ↘ 14	↙ 40 ↘ 13		25	3,11	0,019
0000H410B		↙ 40 ↘ 14	↙ 40 ↘ 13		25	3,11	0,019

SYSTÈME

Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat
Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée

GREEN BOX



Certificat de label écologique Ecolabel UE



DECITEX des fibres

Microfibre : 0,16 DTX - Polypropylène : 37,03 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Avantages

- **Pratique** : les franges se positionnent rapidement grâce à la simplicité du mécanisme d'accrochage
- **Sûr** : la frange reste bien fixée au support durant l'utilisation, grâce au dispositif de blocage
- **Efficace** : l'action abrasive de polypropylène permet d'éliminer facilement la saleté
- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Très bon confort de glisse** : Glisse facilement sur les surfaces antidérapantes
- **Hygiénique** : la frange sale se décroche rapidement, sans aucun contact avec la saleté

Matériel

Fil : 50% polypropylène, 40% polyester, 10% polyamide - Support : polyester
Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Avertissements

Utiliser des détergents alcalins dont le pH est inférieur à 11

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible



Produits complémentaires



Support Uni System



Manche télescopique



Nickita Dry



Presse Dry