



Frange à scratch Soft Pro avec bord

Frange en microfibre pour dépoussiérer à sec ou humide (nettoyage de pulvérisation), pour laver et cirer les sols, avec dos à scratch et bord renforcé



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m³
00AB9525BW		↕ 40 ↗ 15	↕ 44 ↗ 14	☐	25	2,34	0,019
00AB9535BW		↕ 60 ↗ 15	↕ 62 ↗ 14	☐	20	2,52	0,025

SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour dépoussiérer à sec ou humide (nettoyage de pulvérisation) et pour cirer les surfaces intérieurs lisses.

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,75 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques.

Avantages

- **Simple :** le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Ergonomique :** c'est le système le plus léger de la gamme TTS
- **Hygiène maximale :** la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Efficace :** convient particulièrement à l'application de la cire, assure des performances élevées
- **Longue durée de vie :** support à scratch de haute qualité pour assurer un long cycle de vie à la frange

Matériel

Fil : microfibre (100% polyester) - Support : polyester

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive

Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage

L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée

Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11

L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore




Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support Velook



Support Velook avec Block System




BIO Pro avec système à scratch



BIO Basic avec système à scratch

Variantes



Frange à scratch Soft Band avec bord