




Frange à scratch Soft Band avec bord

Frange en microfibre blanche et bandes bleues abrasives avec action intensive, avec dos à scratch et bord renforcé



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m³
00AF9525BB		↙ 40 ↘ 15	↙ 44 ↘ 14		25	2,16	0,019
00AF9535BB		↙ 60 ↘ 15	↙ 62 ↘ 14		20	2,32	0,025

SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir
Idéal pour les sols intérieurs lisses ou poreux avec de la saleté grasse

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,75 DTX



Éco-responsabilité dans le secteur hospitalier et général: la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, réduit la consommation et résiste aussi plus longtemps que le coton

Avantages

- **Simple :** le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Ergonomique:** c'est le système le plus léger de la gamme TTS
- **Hygiène maximale :** la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Efficace :** excellente action dégraissante du polyester sur la saleté sans attaquer les surfaces
- **Longue durée de vie :** support à scratch de haute qualité pour assurer un long cycle de vie à la frange

Matériel

Fil : microfibre (80% polyester, 20% polyamide) - Support : polyester

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive

Effectuer un prélavage à l'eau froide pour éliminer tout produit résiduel utilisé lors des opérations de nettoyage

Ne pas utiliser d'assouplissant

Utilisation recommandée des sacs en filet appropriés pour le lavage afin de préserver les fibres

Utilisation recommandée de détergent textile normal

Ne pas utiliser de détergent avec Ph > 11

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore




Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support Velook



Support Velook avec Block System



BIO Pro avec système à scratch



BIO Basic avec système à scratch

Variantes



Frange à scratch Soft Pro avec bord