




Frange Tri Wet 1-Ultrasafe



Frangere recto-verso avec une face pour le lavage des surfaces lisses et une face pour le lavage des surfaces antidérapantes R10/R11



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m ³
00GN9000BB		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21		10	1,69	0,013

SYSTÈME

Système à plat avec support réversible, peut être utilisé pré-imprégné, imprégné à la demande avec station d'imprégnation ou avec une presse pour ce système
Idéal pour les environnements qui combinent des sols lisses et antidérapants

GREEN BOX



DECITEX des fibres

Tissu Wet 1

Microfibre : 0,16 DTX

Tissu Ultrasafe

Microfibre : 0,16 DTX - Polypropylène : 37,03 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques



100% de matériel de nettoyage, pas de gaspillage pendant toute la durée de vie de la frange

Avantages

- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Efficace** : l'action abrasive du polypropylène permet d'éliminer facilement les saletés les plus tenaces
- **Très bon confort de glisse** : Glisse facilement sur les surfaces antidérapantes
- **Réduit les temps de nettoyage** : double résultat de nettoyage grâce aux franges double-face
- **Simple** : le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Sans contact** : le système de décrochage de la frange élimine le contact avec la salissure
- Utilisé avec le système pré-imprégné, il permet de réduire de moitié les franges nécessaires au nettoyage grâce aux deux faces
- Utilisé avec une presse réduit de moitié les voyages au seau pour rincer et essorer la frange, les deux faces de la frange doublent la capacité de collecte

Matériel

Tissu Wet 1 : 85% polyester, 15% polyamide - Tissu Ultrasafe : 50% polypropylène, 40% polyester, 10% polyamide
Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un pré-lavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support Trilogy



BIO Trilogy Basic



03/12/25

Variantes



Frangé Tri Wet 1-Ultrasafe Bicolore