




## Frange Tri Wet 1-Ultrasafe Bicolore



Frangere recto-verso avec une face pour le lavage des surfaces lisses et une face pour le lavage des surfaces antidérapantes R10/R11



### Informations techniques

| référence  | notes | cm (dim. comm.) | cm (dim. réels) | C                                                                                    | pcs | kg   | m <sup>3</sup> |
|------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|
| 00GN9000BR |       | ↙ 46 ↘ 20,5     | ↙ 46,5 ↘ 21     |  | 10  | 1,69 | 0,013          |

### SYSTÈME

Système à plat avec support réversible, peut être utilisé pré-imprégné, imprégné à la demande avec station d'imprégnation ou avec une presse pour ce système  
Idéal pour les environnements qui combinent des sols lisses et antidérapants

### GREEN BOX



#### DECITEX des fibres

##### Tissu Wet 1

Microfibre : 0,16 DTX

##### Tissu Ultrasafe

Microfibre : 0,16 DTX - Polypropylène : 37,03 DTX



**Efficace :** la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques



100% de matériel de nettoyage, pas de gaspillage pendant toute la durée de vie de la frange

## Avantages

- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Efficace** : l'action abrasive du polypropylène permet d'éliminer facilement les saletés les plus tenaces
- **Très bon confort de glisse** : Glisse facilement sur les surfaces antidérapantes
- **Réduit les temps de nettoyage** : double résultat de nettoyage grâce aux franges double-face
- **Simple** : le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Sans contact** : le système de décrochage de la frange élimine le contact avec la salissure
- Utilisé avec le système pré-imprégné, il permet de réduire de moitié les franges nécessaires au nettoyage grâce aux deux faces
- Utilisé avec une presse réduit de moitié les voyages au seau pour rincer et essorer la frange, les deux faces de la frange doublent la capacité de collecte

## Matériel

Tissu Wet 1 : 85% polyester, 15% polyamide - Tissu Ultrasafe : 50% polypropylène, 40% polyester, 10% polyamide  
Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

## Indications pour l'entretien

### Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive  
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage  
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée  
Ne pas utiliser d'assouplissant  
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11  
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

## Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

## Produits complémentaires



Support Trilogy



BIO Trilogy Basic



01/07/25

## Variantes



Frangé Tri Wet 1-Ultrasafe