




Frange à scratch Microsafe Wide

Frange en microfibre avec haut pouvoir absorbant pour sols antidérapants et pour la suppression de la saleté la plus tenace, avec dos à scratch



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)		cm (dim. réels)		C	pcs	kg	m ³
00P00724E		40	12	47	12		25	2,75	0,014

SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée.

GREEN BOX

Certificat de label écologique Ecolabel UE

DECITEX des fibres

Microfibre : 0,16 DTX

Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques.

Avantages

- **Hygiène maximale :** la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries.
- **Performant :** l'haute pouvoir absorbant assure une longue autonomie de lavage, permettant un gain de temps considérable.
- **Simple :** le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement.
- **Ergonomique :** c'est le système le plus léger de la gamme TTS.
- **Longue durée de vie :** support à scratch de haute qualité pour assurer un long cycle de vie à la frange.

Matériel

Fil : 70% microfibre (80% polyester, 20% polyamide) - 30% polypropylène - Support : polyester
Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Caractéristiques

Inserts en polypropylène pour une action abrasive mais respectueuse des surfaces

Avertissements

Utiliser des détergents alcalins dont le pH est inférieur à 11

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique


Instructions spécifiques de la frange

Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C


Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore

Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support Velook



Support Velook avec Block System




BIO Pro avec système à scratch



BIO Basic avec système à scratch

Variantes



Frangé à scratch Microsafe