




Frange à scratch Tris

Frange en microfibre, polyester et coton fil continu, avec dos à scratch



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	pcs	kg	m³
OM000651		↙ 40 ↘ 10,5	↙ 44,2 ↘ 10	25	2,18	0,014
OM000652		↙ 60 ↘ 10,5	↙ 64,2 ↘ 10	25	3,52	0,03

SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir
Idéal pour toutes les surfaces et la saleté grâce à la combinaison des 3 fibres : coton pour l'absorption, microfibre pour la collecte et polyester pour la saleté grasse et la confort de glisse

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre: 0,52 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Avantages

- **Simple :** le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Ergonomique :** c'est le système le plus léger de la gamme TTS
- **Multifonctionnel :** la combinaison de différentes fibres permet différentes opérations avec une seule frange
- **Hygiène maximale :** la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Longue durée de vie :** support à scratch de haute qualité pour assurer un long cycle de vie à la frange

Matériel

Fil: polyester, coton, microfibre - Support : polyester

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive

Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage

L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée

Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11

L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore




Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support Velook



Support Velook avec Block System



BIO Pro avec système à scratch



BIO Basic avec système à scratch

Variantes



Frange à scratch Microblue



Frange à scratch Microriccio