




Frange à scratch Microsplit 32

Frange en ultra-microfibre fil continu, avec dos à scratch



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m³
OMAD9710BW	blanc avec dos bleu	↘ 30 ↘ 10,5	↘ 30,5 ↘ 10	☐	25	1,17	0,014
OMAD9720BW	blanc avec dos bleu	↘ 40 ↘ 10,5	↘ 44 ↘ 10	☐	25	2,01	0,019
OMAD9730BW	blanc avec dos bleu	↘ 60 ↘ 10,5	↘ 64 ↘ 10	☐	25	2,88	0,025

SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil et de la microfibre.

GREEN BOX



Certificat de label écologique Ecolabel UE



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,20 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques.

Avantages

- **Simple :** le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Ergonomique :** c'est le système le plus léger de la gamme TTS
- **Hygiène maximale :** la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Longue durée de vie :** support à scratch de haute qualité pour assurer un long cycle de vie à la frange

Matériel

Fil : microfibre (80% polyester, 20% polyamide) - Support : polyester

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive

Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage

L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée

Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11

L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore




Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support Velook




Support Velook avec Block System



BIO Pro avec système à scratch



BIO Basic avec système à scratch



Support Clean Glass



12/11/25

Variantes



Frangé à scratch Microriccio



Frangé à scratch Microblue