




Ricambio Wet System poliestere

Ricambio con frange poliestere filo continuo interno e tagliato esterno, supporto in poliestere



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00000547		↕ 40 ↗ 14	↕ 44 ↗ 14,5	☐	25	4,43	0,027
00000542		↕ 50 ↗ 16	↕ 52,5 ↗ 17	☐	25	5,3	0,036

SISTEMA

Sistema piatto con alette utilizzabile con strizzatore a rullo, ganasce e libro
Ideale per lo sporco grasso e con residui grazie alla capacità di assorbimento del grasso del poliestere e alla struttura del filato

Vantaggi

- **Riduce i tempi:** grazie all'ampia superficie pulente e alla possibilità di raggiungere angoli e pulire sotto ai mobili
- **Ergonomico:** leggero, riduce lo sforzo dell'operatore

Materiale

Filato: 70% poliestere, 30% cotone - Supporto: poliestere

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)



Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
 Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
 Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti
 Non utilizzare ammorbidente
 Non utilizzare detersivi con Ph>11
 Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°




Candeggio possibile, non utilizzare cloro



Non asciugare a tamburo o in essiccatoio

Prodotti complementari



Telaio Wet System Light



Manico telescopico



Action Pro Dry



Strizzatore Dry

Varianti prodotto



Ricambio Wet System Tris