



Fibra abrasiva per sistema a strappo

Fibra abrasiva in poliestere e acrilico

Peso: 380 gr/mq (+/- 5)

Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00000710		↙ 40 ↘ 10	↙ 39 ↘ 10,5	☐	25	0,81	0,019
00000711		↙ 60 ↘ 10	↙ 55 ↘ 10,5	☐	25	0,88	0,02

SISTEMA

Sistema piatto con telaio con sistema a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio. Ideale per il lavaggio di superfici antiscivolo e porose, adatto anche a rimuovere sporco ostinato.

Vantaggi

- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Ergonomico:** è il sistema più leggero della gamma TTS

Materiale

Filato: poliestere, acrilico

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)



Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 40° C




Candeggio possibile, non utilizzare cloro




Non asciugare a tamburo o in essiccatoio

Prodotti complementari



Telaio Velook



Telaio Velook con Block System



BIO Pro con sistema a strappo



BIO Basic con sistema a strappo