




Ricambio sistema a strappo Microsafe

Ricambio in microfibra per pavimenti antiscivolo e per rimozione di residui e calcare, con supporto per sistema a strappo



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00000718		↙ 30 ↘ 12	↙ 32 ↘ 12,5	■	25	1,49	0,011
00000724		↙ 40 ↘ 12	↙ 44 ↘ 12,5	■	25	2,03	0,014
00000714		↙ 60 ↘ 12	↙ 64 ↘ 12	■	25	3,08	0,025

SISTEMA

Sistema piatto con telaio con sistema a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio. Ideale per il lavaggio di superfici antiscivolo e porose, adatto anche a rimuovere sporco ostinato.

GREEN BOX



Certificato Ecolabel UE



DECITEX delle fibre
Microfibra: 0,16 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico

Analisi

L'analisi della sola azione meccanica del ricambio Microsafe ha rilevato una rimozione del 99,99% dei batteri e funghi presenti sulla superficie (test condotto da un laboratorio esterno specializzato adattando la norma UNI EN 16615:2015)



23/10/25

Vantaggi

- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Ergonomico:** è il sistema più leggero della gamma TTS
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e il 99,99% dei batteri
- **Lunga durata:** supporto con sistema a strappo di alta qualità per garantire una lunga vita del panno

Materiale

Filato: 70% microfibra (80% poliestere, 20% poliammide) - 30% polipropilene - Supporto: poliestere
Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Caratteristiche

Inseri in polipropilene per un'azione abrasiva ma rispettosa delle superfici

Avvertenze

Utilizzare detersivi alcalini con pH inferiore a 11

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperatura e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare detersivi con Ph>11
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°



Candeggiamento possibile, non utilizzare cloro



Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso