



Ricambio sistema tasche UltrSAFE WDS

Ricambio in microfibra e polipropilene e supporto in poliestere con tasche e alette per pavimenti antiscivolo R10/11



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	C	pz	kg	m³
0000H310R		↙ 40 ↘ 14		25	2,88	0,027
0000H310B		↙ 40 ↘ 14		25	2,88	0,027

SISTEMA

Sistema piatto con tasche utilizzabile pre-impregnato, impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio
Ideale per il lavaggio di superfici antiscivolo e porose, adatto anche a rimuovere sporco ostinato

GREEN BOX



Certificato Ecolabel UE



DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,16 DTX - Polipropilene: 37,03 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico

Vantaggi

- **Lunga durata:** i panni tasche resistono quasi il doppio dei panni con sistema a strappo
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Efficace:** l'azione abrasiva del polipropilene permette di rimuovere facilmente lo sporco
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Ottima scorrevolezza:** scivola facilmente sulle superfici antiscivolo
- **Touch-free:** il sistema di sgancio del panno elimina il contatto con lo sporco

Materiale

Filato: 50% polipropilene, 40% poliestere, 10% poliammide - Supporto: poliestere

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Avvertenze

Utilizzare detersivi alcalini con pH inferiore a 11

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo

Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°



Candeggio possibile, non utilizzare cloro



Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso



Prodotti complementari



Telaio Wet Disinfection



Telaio Blik



Action Pro Tec



Strizzatore Tec



BIO Blik Basic