



Ricambio Uni System Ultrasafe



Ricambio in microfibra e polipropilene e supporto in poliestere per pavimenti antiscivolo R10/11



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m³
0000H410R		↙ 40 ↘ 14	↙ 40 ↘ 13		25	3,11	0,019
0000H410B		↙ 40 ↘ 14	↙ 40 ↘ 13		25	3,11	0,019

SISTEMA

Sistema piatto con micro alette utilizzabile con strizzatore a rullo, ganasce e libro
Ideale per il lavaggio di superfici antiscivolo e porose, adatto anche a rimuovere sporco ostinato

GREEN BOX



Certificato Ecolabel UE



DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,16 DTX - Polipropilene: 37,03 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico

Vantaggi

- **Pratico:** i ricambi si agganciano rapidamente al telaio grazie al meccanismo di aggancio facilitato
- **Sicuro:** il ricambio rimane fissato durante l'utilizzo grazie al dispositivo antisfilamento
- **Efficace:** l'azione abrasiva del polipropilene permette di rimuovere facilmente lo sporco
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Ottima scorrevolezza:** scivola facilmente sulle superfici antiscivolo
- **Igienico:** il ricambio usato si sgancia rapidamente, senza alcun contatto con lo sporco

Materiale

Filato: 50% polipropilene, 40% poliestere, 10% poliammide - Supporto: poliestere

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Avvertenze

Utilizzare detergenti alcalini con pH inferiore a 11

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo

Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°



Candeggio possibile, non utilizzare cloro



Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso



Prodotti complementari



Telaio Uni System



Manico telescopico



Nickita Dry



Strizzatore Dry