




Ricambio sistema a strappo Tandem

Ricambio in microfibra per spolveratura a secco/a umido (spray cleaning) e per lavaggio, con supporto per sistema a strappo



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00AB8100BZ		↕ 40 ↗ 12	↕ 44 ↗ 14		25	2,43	0,014

SISTEMA

Sistema piatto con telaio con sistema a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio. Ideale per qualsiasi superficie e per lo sporco particellare grazie all'elevata capacità di raccolta del filato e della microfibra.

GREEN BOX



DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,58 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico.

Vantaggi

- **Efficiente:** un solo ricambio per spolverare e lavare, garantendo in entrambi i casi alte prestazioni
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Ergonomico:** è il sistema più leggero della gamma TTS
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Lunga durata:** supporto con sistema a strappo di alta qualità per garantire una lunga vita del panno

Materiale

Filato: microfibra (100% poliestere) - Supporto: poliestere

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo

Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°




Candeggio possibile, non utilizzare cloro




Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

Prodotti complementari



Telaio Velook



Telaio Velook con Block System



BIO Pro con sistema a strappo



BIO Basic con sistema a strappo