




Ricambio sistema a strappo Soft Band con bordo

Ricambio in microfibra bianca con strisce blu in fibra spazzolata ad azione intensiva con supporto per sistema a strappo e bordo rinforzato antiurto



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m³
00AF9525BB		↙ 40 ↘ 15	↙ 44 ↘ 14		25	2,16	0,019
00AF9535BB		↙ 60 ↘ 15	↙ 62 ↘ 14		20	2,32	0,025

SISTEMA

Sistema piatto con telaio con sistema a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio
Ideale per pavimenti interni lisci o porosi con sporco tendente al grasso

GREEN BOX



DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,75 DTX



Conforme ai CAM generici e ospedalieri: la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri riducendo i consumi, inoltre resiste più a lungo del cotone

Vantaggi

- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Ergonomico:** è il sistema più leggero della gamma TTS
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Efficace:** ottima azione sgrassante del poliestere sullo sporco senza aggredire le superfici
- **Lunga durata:** supporto con sistema a strappo di alta qualità per garantire una lunga vita del panno

Materiale

Filato: microfibra (80% poliestere, 20% poliammide) - Supporto: poliestere
 Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
 Eseguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
 Non utilizzare ammorbidente
 Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre
 Consigliato l'utilizzo di normale detersivo per tessuti
 Non utilizzare detergenti con Ph>11

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°




Candeggio possibile, non utilizzare cloro




Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

Prodotti complementari



Telaio Velook



Telaio Velook con Block System



BIO Pro con sistema a strappo



BIO Basic con sistema a strappo

Varianti prodotto



Ricambio sistema a strappo Soft Pro con bordo