


Scheda prodotto

Data emissione: 30/06/25



Panno Tri Wet 1-Ultrasafe Bicolor

Panno fronte-retro con lato lavaggio superfici lisce e lato lavaggio superfici antiscivolo R10/11



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)		cm (dim. reali)		C	pz	kg	m ³
00GN9000BR		46	20,5	46,5	21		10	1,69	0,013

SISTEMA

Sistema piatto con telaio reversibile utilizzabile pre-impregnato, impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con apposito strizzatore
Ideale per gli ambienti che combinano pavimenti lisci e antiscivolo

GREEN BOX

DECITEX delle fibre

Tessuto Wet 1

Microfibra: 0,16 DTX

Tessuto Ultrasafe

Microfibra: 0,16 DTX - Polipropilene: 37,03 DTX

Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico

100% materiale pulente, nessuno spreco lungo tutto il ciclo di vita del panno

Vantaggi

- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Efficace:** l'azione abrasiva del polipropilene permette di rimuovere facilmente lo sporco più ostinato
- **Ottima scorrevolezza:** scivola facilmente sulle superfici antiscivolo
- **Riduce i tempi:** pulisci il doppio della superficie grazie ai panni dotati di due facce pulenti
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Touch-free:** il sistema di sgancio del panno elimina il contatto con lo sporco
- Utilizzato con sistema preimpregnato permette di dimezzare i panni necessari alla pulizia grazie alle due facce pulenti
- Utilizzato con strizzatore dimezza i viaggi al secchio per risciacquare e strizzare il panno, le due facce del panno raddoppiano infatti la capacità di raccolta

Materiale

Tessuto Wet 1: 85% poliestere, 15% poliammide - Tessuto Ultrasafe: 50% polipropilene, 40% poliestere, 10% poliammide
 Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
 Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
 Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti
 Non utilizzare ammorbidente
 Non utilizzare detersivi con Ph>11
 Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno

Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°

Candeggio possibile, non utilizzare cloro

Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

Prodotti complementari



Telaio Trilogy



BIO Trilogy Basic

www.ttsystem.com

30/06/25

Varianti prodotto



Panno Tri Wet 1-Ultrasafe