




Panno Tri Ultrasafe

Panno fronte-retro lavaggio superfici antiscivolo R10/11



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00NN9000BB		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21		10	1,69	0,013
00NN9000RR		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21		10	1,69	0,013

SISTEMA

Sistema piatto con telaio reversibile utilizzabile pre-impregnato, impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con apposito strizzatore
Ideale per il lavaggio di superfici antiscivolo e porose, adatto anche a rimuovere sporco ostinato

GREEN BOX



DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,16 DTX - Polipropilene: 37,03 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico



100% materiale pulente, nessuno spreco lungo tutto il ciclo di vita del panno

Vantaggi

- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Efficace:** l'azione abrasiva del polipropilene permette di rimuovere facilmente lo sporco più ostinato
- **Ottima scorrevolezza:** scivola facilmente sulle superfici antiscivolo
- **Riduce i tempi:** pulisci il doppio della superficie grazie ai panni dotati di due facce pulenti
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Touch-free:** il sistema di sgancio del panno elimina il contatto con lo sporco
- Utilizzato con sistema preimpregnato permette di dimezzare i panni necessari alla pulizia grazie alle due facce pulenti
- Utilizzato con strizzatore dimezza i viaggi al secchio per risciacquare e strizzare il panno, le due facce del panno raddoppiano infatti la capacità di raccolta

Materiale

50% polipropilene, 40% poliestere, 10% poliammide

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo

Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°



Candeggio possibile, non utilizzare cloro



Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

Prodotti complementari



Telaio Trilogy



BIO Trilogy Basic



30/06/25

Varianti prodotto



Panno Tri Ultrasafe Bicolor