




Ricambio sistema a strappo Microsafe Wide

Ricambio in microfibra ad alto assorbimento per pavimenti antiscivolo e per rimozione di residui e calcare, con supporto per sistema a strappo



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00P00724E		↙ 40 ↘ 12	↙ 47 ↘ 12		25	2,75	0,014

SISTEMA

Sistema piatto con telaio con sistema a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio. Ideale per il lavaggio di superfici antiscivolo e porose, adatto anche a rimuovere sporco ostinato.

GREEN BOX



Certificato Ecolabel UE



DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,16 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico.

Vantaggi

- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Efficiente:** l'alto potere assorbente garantisce un'elevata autonomia di lavaggio, permettendo un notevole risparmio di tempo
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Ergonomico:** è il sistema più leggero della gamma TTS
- **Lunga durata:** supporto con sistema a strappo di alta qualità per garantire una lunga vita del panno



11/06/25

Materiale

Filato: 70% microfibra (80% poliestere, 20% poliammide) - 30% polipropilene - Supporto: poliestere

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Caratteristiche

Inseri in polipropilene per un'azione abrasiva ma rispettosa delle superfici

Avvertenze

Utilizzare detersivi alcalini con pH inferiore a 11

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo

Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°




Candeggino possibile, non utilizzare cloro




Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso



Prodotti complementari



Telaio Velook



Telaio Velook con Block System




BIO Pro con sistema a strappo



BIO Basic con sistema a strappo

Varianti prodotto



Ricambio sistema a strappo Micro-safe