





Ricambio sistema a strappo Microred

Ricambio in microfibra ad alta assorbenza con supporto per sistema a strappo



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
OR000727		↙ 40 ↘ 12	↙ 46 ↘ 12,5		25	2,03	0,014

SISTEMA

Sistema piatto con telaio con sistema a strappo utilizzabile pre-impregnato o impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio. Ideale per il lavaggio frequente di superfici lisce.

GREEN BOX



Certificato Ecolabel UE



DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,16 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico.



Il prodotto è classificato a basso rilascio di microplastiche durante il lavaggio (test condotto secondo la norma ISO 23231 da un laboratorio esterno specializzato).

Analisi

L'analisi della sola azione meccanica del ricambio Microred ha rilevato una rimozione del 99,99% dei batteri e funghi presenti sulla superficie (test condotto da un laboratorio esterno specializzato adattando la norma UNI EN 16615:2015).
L'analisi della sola azione meccanica del ricambio Microred ha rilevato una rimozione del Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio del 99,9% (test condotto da un laboratorio esterno specializzato).



23/10/25

Vantaggi

- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Ergonomico:** è il sistema più leggero della gamma TTS
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e il 99,99% dei batteri
- **Lunga durata:** supporto con sistema a strappo di alta qualità per garantire una lunga vita del panno

Materiale

Filato: microfibra (85% poliestere, 15% poliammide) - Supporto: poliestere
Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Avvertenze

Utilizzare detersivi alcalini con pH inferiore a 11

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare detersivi con Ph>11
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°




Candeggio possibile, non utilizzare cloro




Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

Prodotti complementari



Telaio Velook



Telaio Velook con Block System



BIO Pro con sistema a strappo



BIO Basic con sistema a strappo

Varianti prodotto



Ricambio sistema tasche Microred